



Q1455

ITALIANO

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO, UTILIZZO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Queste istruzioni devono essere consultate e conservate dal personale specializzato nell'installazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. L'installazione e la manutenzione vanno effettuate ad apparecchio scollegato dalla rete dell'alimentazione. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate annullano la garanzia possono rendere l'apparecchio pericoloso. L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. La ditta TRADDEL declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Attenzione: negli articoli Ø1470 la distanza minima tra il soffitto e la lampada deve essere di almeno 0,9 metri, mentre per i Ø2450 di 1,5 metri.

[1] [DETT.1] Negli articoli più grandi la prima operazione da effettuare è unire i componenti incastrando le due parti grazie alle staffe installate ed avvitando i grani (A) [1A] [DETT.1A].

[X] Come specificato in questo dettaglio le staffe sono marcate con la lettera 'E' o con la lettera 'I'. Questo riferimento serve per installare la staffa 'E' verso l'esterno ed 'I' verso l'interno.

Attenzione: I grani vanno inseriti una volta posizionate le staffe.

[DETT.2] Effettuare mascheratura interna applicando il nastro adesivo fornito in dotazione (per evitare l'uscita di luce nella giunzione).

[DETT.2] Collegare rispettando la polarità i connettori (B) in dotazione [2].

[DETT.2] Incastrare in sede la fustella in dotazione per fissare i connettori in posizione defilata rispetto la fonte luminosa [DETT.3].

[3] [3A] [3B] Una volta ultimati i collegamenti elettrici nell'articolo, incastrare i diffusori in sede.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE

WARNING: This instruction sheet must be consulted and retained by the person responsible for installation and ordinary and extraordinary maintenance. Before beginning installation or maintenance operations switch off the mains supply. All these operations must be carried out by a specialised technician. Tampering or modifying the product or failing to comply with the instructions below will void the guarantee and could render the product dangerous. Given that this fixture may reach high temperatures it is important to ensure that persons, animals or other objects do not come into direct contact with it. TRADDEL disclaims all responsibility for damage caused by products that have been not been assembled in compliance with the instructions.

Attention: in articles Ø1470 the minimum distance between the ceiling and the lamp must be at least 0.9 meters and for Ø2450 of 1.5 meters.

[1] [DETT.1] The biggest diameters available for the range (Ø1460 > 2450mm) are supplied in multiple pieces; connect the components first by joining the elements together using the inserts preinstalled and locking them (A) [1A] [DETT.1A].

[X] As indicated in this detail the brackets are marked with an 'E' or with an 'I'. This reference is needed to install bracket 'E' outwards and bracket 'I' inwards. **Caution:** The grub screws are to be inserted after the brackets have been positioned.

[DETT.2] Place the tape supplied in order to create an internal shading (to prevent the light from coming out of the joint).

[DETT.2] Connect the connectors (B) provided [2] according to the polarity.

[DETT.2] Fit the die provided in its seat to fasten the connectors away from the light source [DETT.3].

[3] [3A] [3B] Once all electrical connections inside the article have been completed, fit the diffusers into place.