


SATURN L1,L2 SE ŽÁŘIVKOVÝM NEBO LED ZDROJEM

Použití: bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory

Montáž: na strop



Technická data:

Světelný zdroj	Zářivka	LED modul Osmont L02A
Teplota chromatičnosti	-	3000K, 4000K
Index podání barev	-	3000K Ra>80, 4000K Ra>70
Předřadník/Napájecí zdroj	Elektronický	Tridonic 20-42W SELV
Přívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP 20	
Materiál tělesa svítidla	Ocelový plech, práškově lakovaný	
Materiál stínítka	Sklo – Triplex opál s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	Sklapovací držáky	
Závěs	3 nerezová lanka s transparentním přívodním kabelem o délce 1m nebo 2 m	

Varianty:

	Typové označení	Průměr [mm]	Výkon [W]	Objímka	Typ zářivky	Světelný tok modulů [lm]		Příkon svítidla včetně ztráty na napájecím zdroji [W]
						3000K	4000K	
SATURN L1	E-101ZL11/462/L...	350	22	2GX13	T5c	-	-	-
	LED-4L02A07ZL11/462/L...		-	-	-	1840	1970	20
	LED-4L02A10ZL11/462/L...		-	-	-	2460	2630	30
SATURN L2	E-102ZL11/482/L...	490	40	2GX13	T5c	-	-	-
	E-204ZL11/482/L...		22+40	2x2GX13	T5c	-	-	-
	E-204ZL11/482/L... 2/1*		22+40	2x2GX13	T5c	-	-	-
	LED-6L02A10ZL11/482/L...		-	-	-	3700	3940	43

*2/1 – dvouokruhové ovládání světelných zdrojů

Lankový závěs:

Typ	Délka [mm]
L100	1000
L200	2000

Montážní rozměry:

